

TITAN ANTIINSECTOS
Pintura Plástica
Interiores. Mate
COD. 03D

DESCRIPCION

Pintura plástica blanca monocapa para interiores, de alta calidad que proporciona una eficaz protección contra: cucarachas, moscas, mosquitos y ácaros, según los ensayos biológicos realizados por laboratorios homologados.
El leve olor del insecticida desaparece al secar la pintura, pudiendo ser utilizada en ambientes como: residencias particulares, colegios, hospitales, hoteles, bares, industrias alimentarias, clínicas veterinarias, comercios, centros deportivos, etc.

- No amarillea
- Lavable
- Alta cubrición

Cumple las normativas sanitarias
nº Registro 08-30-05169

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Vinil Veova
Aspecto:	Mate
Color:	Blanco
Densidad:	1,40 - 1,50kg/l
Secado a 23ºC 60%HR:	30 - 60 m
Repintado:	8 h
Teñido:	Tinte Universal Titán
Limpieza Utensilios:	Agua
Aplicación:	Brocha y Rodillo
Rendimiento:	7 - 9m^2/l
Volumen Sólidos:	39 - 40%
Frase COV:	2.004/42IIA (a) (75/30) Máx. COVs 29 g/l.
Cada 100gr. Contienen:	Deltametrina: 0,07% Otros componentes c. s. p.: 100%
Normativa Sanitaria:	Registro Plaguicidas Nº 08-30-05169
En envases de:	10 y 4lt

El efecto insecticida se produce por contacto y no por emanación, por lo *que* ***NO ES PERJUDICIAL*** para animales domésticos.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:
Sobre superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Superficies ya pintadas en buen estado: Normalmente basta una sola capa, solo en ciertos casos de fondos irregulares o de color intenso puede requerirse una 2ª capa.

Superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.
Sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, aplicar previamente con Fijador Hidrolin o Selladora Titán. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7º C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Consultar Ficha de Seguridad.

- ♦ EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. **Teléfono: 91 562 04 20**

- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.
- Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- No mezclar con otros productos químicos.
- Evítese el contacto con las superficies tratadas.
- Plazo de seguridad recomendado 12h, pero no será nunca inferior al tiempo de secado del producto.
- Contiene formaldehído y 1,2-benzoisotiazolin-3-ona.
- A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

Fecha de edición: Noviembre 2008
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

INDUSTRIAS TITAN, S.A. *Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23* *E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT*
Tél.: +34-934.797.494 *Fax: +34-934.797.495* *www.titanlux.es*